

Цепи приводные роликовые однорядные

Наименование цепи			Шаг	Диаметр ролика	Ширина между внутренними пластинами	Диаметр валика	Длина валика		Ширина внутренней пластины	Толщина плас-тины	Разрушающая нагрузка	Средняя прочность при растяжении	Вес 1	
ISO 606	ГОСТ 13568-97	ANSI B29.1	t	d1	b1 min	d2	b2 max	b7 max	h max	S1/S2 max				
мм											кН/кгс	кН	кг	
05B-1	ПР-8-4,6	-	8,0	5,00	3,00	2,31	8.60	12	7,50	0.80	4,6/460	5.9	0,20	
06B-1	ПР-9,525-9,1	-	9,525	6,35	5,72	3,28	13.50	17	8,50	1.30	9,1/910	10.4	0,45	
081	ПР-12,7-9	-	12,7	7,75	3,30	3,66	10.2	12	10,00	-	9,0/900	9.0	0,35	
082	ПР-12,7-10-1	-	12,7	7,75	2,40	3,66		10,5	10,00	-	10,0/1000	-	0,30	
083	-	-	12,7	7,75	4,88	4,09	12,9	14,4	10,3	-	11,6/1160	13,4	0,42	
084	-	-	12,7	7,75	4,88	4,09	14,8	16,3	11,15	-	15,6/1560	17,2	0,59	
08A-1	-	40	12,7	7,92	7,85	3,98	17,8	21,7	12,07	1,5	13,8/1380	17,8	0,62	
-	ПР-12,7-18,2-1	-	12,7	8,51	5,40	4,45	-	19	11,80	-	18,2/1820	-	0,65	
08B-1	ПР-12,7-18,2	-	12,7	8,51	7,75	4,45	17	20,9	11,8	1,6	17,8/1780	19,4	0,69	
10A-1	ПР-15,875-23-1	-	15,875	10,16	6,48	5,08		20	14,80		23,0/2300		0,80	
10B-1	ПР-15,875-23	-	15,875	10,16	9,65	5,08	19,6	23,7	14,73	1,7	22,2/2220	27,5	0,93	
12A-1	ПР-19,05-31,8	60	19,05	11,91	12,75	5,96	26,90	31,50	18,08	2,42	31,1/3110	41,5	1,80	
12B-1			19,05	12,07	11,68	5,72	22,5	24,2	16	1,85	29,0/2900	32,2	1,1	
16A-1	ПР-25,4-60	80	25,4	15,88	15,75	7,94	33,50	38,90	24,13	3,25	55,6/5560	69,4	2,6	
16B-1			25,4	15,88	17,02	8,28	36,1	37,4	21	4,15/3,1	60,0/6000	72,8	2,71	
20A-1	ПР-31,75-89	100	31,75	19,05	18,90	9,54	41,10	47,20	30,18	4,0	86,7/8670	109,2	3,91	
20B-1			31,75	19,05	19,56	10,19	41,3	45	26,4	4,5/3,5	95,0/9500	106,7	3,7	
24A-1	ПР-38,1-127	120	38,1	22,23	25,22	11,11	50,8	57,4	36,2	4,8	124,60/12460	156,3	5,62	
24B-1			38,1	25,4	25,4	14,63	53,4	57,8	33,2	6,0/4,8	160,0/16000	178	7,1	
28A-1	ПР-44,45-172,4	140	44,45	25,4	25,22	12,71	54,9	62,3	42,24	5,6	169,00/16900	212	7,5	
28B-1			44,45	27,94	30,99	15,9	65,1	69,5	36,7	7,5/6,0	200,0/20000	222	8,5	
32A-1	ПР-50,8-227	160	50,8	28,58	31,55	14,29	65,5	73,4	48,26	6,4	222,40/22240	278,9	10,1	
32B-1			50,8	29,21	30,99	17,81	66	71	42	7,0/6,0	250,0/25000	277,5	10,25	
40A-1	ПР-63,5-354	200	63,5	39,68	37,85	19,85	80,3	90,5	60,33	8	347,00/34700	431,6	16,15	
40B-1				63,5	39,37	38,1	22,89	82,2	89,2	52,96	8,5/8,0	355,0/35500	394	
48B-1				76,2	48,26	45,72	29,24	99,1	107	63,8	12,0/10,0	560,0/56000	621,6	
56B-1				88,9	53,98	53,34	34,32	114,6	123	77,8	13,5/12,0	850,0/85000	940	
64B-1				101,6	63,5	60,96	39,4	130	138,5	90,17	15,0/13,0	1120,0/112000	1240	
72B-1				114,3	72,39	68,58	44,48	147,4	156,4	103,6	17,0/15,0	1400,0/140000	1550	