

## Цепи тяговые разборные

Наименование	Шаг звена расчетный	Шаг зацепления номинальный	Предельные отклонения	Ширина звена	Расстояние между наружными звеньями	Длина валика	Нагрузка		Удлинение общее при пробной нагрузке	Удлинение общее на разрыве	Масса 1 м цепи	Удельная масса	Дополнительные размеры цепей типа P2								
							пробная	разрушающая					Диаметр валика номинальный	Ширина звена внутренняя	Толщина внутреннего звена в ср. части	Высота головки	Длина впадины внутренне	Угол поворота звеньев в плоскости шарниров			
																			Q <sub>p</sub>	Q <sub>r</sub>	?n max
мм							кН		%		кг		Кг/кН		мм						градус
P1-63-63	63	126	±2,0	18	15	35	38	63	1,8	4,5	1,4	0,0272	-	-	-	-	-	-	-		
P1-80-106	80	160	±2,5	30	21	48	60	106	1,8	4,5	3,2	0,0301	-	-	-	-	-	-	-		
P1-80-290	80	160	±2,5	42	32	73	174	290	1,8	4,5	8,7	0,03	-	-	-	-	-	-	-		
P1-100-160	100	200	±2,5	32	27	56	96	160	1,8	4,5	3,8	0,0237	-	-	-	-	-	-	-		
P1-100-220	100	200	±2,5	37	27	60	132	220	1,8	4,5	5,2	0,0236	-	-	-	-	-	-	-		
P1-125-250	125	250	±3,0	46	34	73	150	250	1,8	4,5	7,4	0,0296	-	-	-	-	-	-	-		
P1-160-290	160	320	±3,0	40	34	73	174	290	1,8	4,5	5,7	0,0196	-	-	-	-	-	-	-		
P1-160-400	160	320	±3,0	59	42	92	240	400	1,8	4,5	9,1	0,0227	-	-	-	-	-	-	-		
P1-200-630	200	400	±3,0	66	52	107	380	630	1,8	4,5	16,5	0,0262	-	-	-	-	-	-	-		
P1-250-1000	250	500	±3,0	80	63	127	600	1000	1,8	4,5	24	0,024	-	-	-	-	-	-	-		
P2-63-63	63	126	±2,0	18	15	35	38	63	1,8	4,5	1,4	0,0272	8,00	9,00	7,00	9,00	30,00	3 и 13*			
P2-80-106	80	160	±2,5	30	21	48	60	106	1,8	4,5	3,2	0,0301	12,00	13,00	13,00	16,00	32,00	3 и 13*			
P2-80-290	80	160	±2,5	42	32	73	174	290	1,8	4,5	8,7	0,03	18,00	19,00	20,00	21,00	50,00	3 и 13*			
P2-100-160	100	200	±2,5	32	27	56	96	160	1,8	4,5	3,8	0,0237	14,00	15,00	16,00	17,00	40,00	3 и 13*			
P2-100-220	100	200	±2,5	37	27	60	132	220	1,8	4,5	5,2	0,0236	16,00	17,00	18,00	21,00	40,00	3 и 13*			
P2-125-250	125	250	±3,0	46	34	73	150	250	1,8	4,5	7,4	0,0296	17,00	18,00	20,00	26,00	50,00	3 и 13*			
P2-160-290	160	320	±3,0	40	34	73	174	290	1,8	4,5	5,7	0,0196	18,00	19,00	20,00	21,00	63,00	3 и 13*			
P2-160-400	160	320	±3,0	59	42	92	240	400	1,8	4,5	9,1	0,0227	24,00	26,00	24,00	33,00	63,00	3 и 13*			
P2-200-630	200	400	±3,0	66	52	107	380	630	1,8	4,5	16,5	0,0262	26,00	28,00	26,00	35,00	105,00	3 и 13*			
P2-250-1000	250	500	±3,0	80	63	127	600	1000	1,8	4,5	24	0,024	34,00	36,00	31,00	43,00	125,00	3 и 13*			